MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-732

Dünnwandiger, schwarzer Untersuchungshandschuh aus Nitril mit anatomischer Passform

NBR
Nitrile

Exzellente Fingerbeweglichkeit, komfortable Passform

- Erhöhte Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität, dünnwandige und dennoch robuste Konstruktion
- Markantes Schwarz bietet einen guten Kontrast und verbirgt Verunreinigungen durch Öl, Körperflüssigkeit und andere Flecken
- Die ERGOFORM™ Design Technology entlastet die Muskeln bei repetitiven Arbeiten, erhöht den Tragekomfort und steigert die Produktivität
- Texturierte Fingerspitzen für eine sichere Handhabung von Instrumenten und Materialien
- Geprüft für die Verwendung mit Fentanyl und Magensäure

Industrien

- Nahrungsmittelservice
- Kosmetika
- Tätowierung
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Chemisch
- Notarztdienste
- Gesundheitswesen
- Strafverfolgung
- Biowissenschaften
- Dental
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Empfohlen für

- Allgemeine Zahnheilkunde
- Standarduntersuchungen von Patienten
- Notfalldienste
- Catering / Essenszubereitung
- Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Laboranalysen
- Kosmetische Verfahren
- Tätowierung

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Prüfungsstandards	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Produktzertifizierung	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Verpackung Übersicht	Case=1000 gloves/10 dispensers; Dispenser=100 gloves 2XL: Case=900 gloves/10 dispensers; Dispenser=90 gloves
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Ursprungsland	China
Produkt Segmentation	Hohe Tastsensibilität
Antistatisch	Nein
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	• Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) • Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC) *Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.*

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte		Testverfahren
Länge (mm/Inch)	245		ASTM D6319,EN 455-2
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	AQL-Wert 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D6319,EN 455-2
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D6319,EN 455-2
	VOR ALTERUNG	**NACH ALTERUNG**	
Maximale Reißfestigkeit (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Dehnbarkeit (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Reißkraft (N)	≥6	≥6	EN 455

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Bestellnummer	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

CE 0493 · EN ISO 374-1:2016 Type B KPT · EN ISO 374-5 VIRUS · ISO 18889 G1 · ISO 9001 · EN 421 · ISO 13485

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien
Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland
Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Technologie

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

Ansell